



HIKVISION
HiWatch Series

Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWP-N4215IH-DE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Bis 24 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 16384Kbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Ja
EIS	Ja
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	2Mpx / 1.3Mpx / 1Mpx / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	15x
Brennweite	5 mm ~ 75 mm
Maximale Membranöffnung	F1.6 ~ F3.0
Blickwinkel	53.8° ~ 4.0°
Minimale Fokussentfernung	10mm ~ 1500mm
Autofokus	Ja
Zoomgeschwindigkeit	2.4 s

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Bewegungserkennungsobjekte	Ja
Video Tamper	Si
Dual-VCA	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	68 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	995 m
Beobachten (Offene Linse)	29 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	415 m
Erkennen (Offene Linse)	15 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	207 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	104 m

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgroße	1/2.8'

technical datasheet

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 360 ° / Vertikal 90 ° mit Autoflip	Elektronische verschlusszeit	1/3s ~ 1/30,000s
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s	Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s	UMGEBUNG	
Speicherung	300	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 65 °C
PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden	Schutzart	IP66
Ruhemodus	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan	Verwendung	Innen / Außen
Konfiguration von Touren, Runden und Positionen nach Zeitvorgabe	Ja	Maximale Feuchtigkeit	90%
STROM UND VERBRAUCH		TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN	
Stromversorgungsmodus	DC	Technologie	IP
Spannung	12V	Art der Kamera	PTZ
Verbrauch (w)	18W	Serie	HiWatch
Amperezahl	3000mA	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
PoE Stromversorgung	Ja	Abmessungen	290 x 166 (Ø) mm
PoE Typ	PoE+ 802.3at	Nettogewicht	2500 g
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb		
Speichersystem	PC für Sofortaufnahme / NAS / Micro SD / Rekorder		
Speicheranomalie	Ja		
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí		
NACHTSICHT			
Nachtsicht	100 m		
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)		
Smart IR	Ja		