



## P ▲ R ▲ D O X

### Detektor glasbruch verkabelt

DG457

#### TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	<b>Die gesamte Digiplex-Baureihe (DGP / DGPNE) und die gesamte Baureihe der EVO-Zentralen</b>
LED Anzeigen	<b>Ja</b>
LED Farben	<b>Verde / Rojo</b>
Tamper	<b>Ja</b>
Mikroprozessortyp	<b>12 / 8-bits</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>9V ~ 16V</b>
Alarmverbrauch	<b>35mA</b>
Tamper Ausgang	<b>150mA , 28VCC , Form A (N.C.)</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Decke / Wand</b>
Abmessungen	<b>90 x 66 x 25 mm</b>
Material	<b>Kunststoff</b>

#### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Verkabelt</b>
Empfang	<b>9 m</b>
Glasbrucherkennung	<b>Sí</b>
Detektionstechnik	<b>Glasbruch</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>

