



## Omnidirektionales mikrofon HAP100

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Ausgangsimpedanz        | <b>600 <math>\Omega</math></b>     |
| Alcance                 | <b>5 ~ 40 m2</b>                   |
| Frecuencia              | <b>20Hz ~ 20kHz</b>                |
| Sensibilität            | <b>-40dB</b>                       |
| SNR                     | <b>70dB</b>                        |
| Dynamikbereich          | <b>104dB</b>                       |
| Direktionalität         | <b>Omnidirektional</b>             |
| Maximaler Schalldruck   | <b>120dB SPL ( 1KHz , THD 1% )</b> |
| Ausgangssignalamplitude | <b>2.5Vpp / -25dB</b>              |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Abmessungen  | <b>63 x 30 x 22 mm</b> |
| Material     | <b>Polycarbonat</b>    |
| Nettogewicht | <b>35 g</b>            |

### VERBINDUNG

|          |            |
|----------|------------|
| Audio    | <b>RCA</b> |
| Speisung | <b>DC</b>  |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>   |
| Spannung              | <b>12V</b>  |
| Amperezahl            | <b>60mA</b> |

### UMGEBUNG

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | <b>-30 °C ~ 70 °C</b> |
| Verwendung         | <b>Innen</b>          |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Tipo de micrófono | <b>Omnidirektionales Mikrofon</b> |
|-------------------|-----------------------------------|

