


P ▲ R ▲ D O X



Einbruchmeldezentrale verkabelt 8 Zonen

SP6000

KOMMUNIKATION

Externes Sprachmodul	Ja, mit VDMP3-Modul
IP	Ja, mit IP150-Modul
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
RTC	Si
Programmierung	Installateur, Lehrer und Wartung
Erweiterungsbuss	Ja, 4 Drähte
Kommunikation mit CRA	Si

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	16.5V
Amperezahl	1700mA
Stützbatterie	Si, 12V 4 ~ 7 Ah

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Benutzercodes	32
Registrierungs Ereignisse	256
Maximale Benutzer	32

EXTRAS

Kalender	Si
Software Update	Si
Mobile App	INSITE GOLD
Anruf Benachrichtigung	Ja, mit IP- oder PCS-Modul (GPRS)

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	32
Kabelgebundene Bereiche an Bord	8
ATZ (Doppelzonen)	Si
Tastaturen	15

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	2
Maximum von PGMs	16
Sirene	Si
Telefonleitung	Si

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	190 x 90 mm
Nettogewicht	20 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Zentrale	Verkabelt
------------------	------------------

