technical datasheet



HIKVISION° accesories

Zugangskontrolle innen mit tastatur / kartenleser mifare 13.56mhz

DS-K1T802M

FUNKTIONEN	
Allgemein	Sí
Patrol	Sí
Schwarze Liste	Sí
Duress	Sí
Türalarm offen	Sí
Memoria insuficiente	Sí
Alarma desconectada	Sí
Puerta Forzada	Sí
EIGENSCHAFTEN	
Bildschirm	Sí
Art des Bildschirms STN de matriz de puntos	de 128 × 64
Integrierter Controller	Sí
LED Anzeige	Ja
Tonwarnung	Ja
Watchdog design	Ja
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	170mA

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-
	5200
Software	Sí
enthalten	31

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 126.5 x 94.5 x 24 mm

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Tastatur	Ja
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Anzahl der Karten	3000
Anzahl der Register	10000
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
Türsensor	1
Exit Taste	1
Ausgabe blockieren	1
Glocke	Sí
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Maximale Feuchtigkeit

Serie	HikA-P
Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle

Innen

90%

KOMMUNIKATION

Verwendung

TCP/IP Sí

