

P ▲ R ▲ D O X

Einbruchmeldezentrale drahtlos Zonen

MG6250



EXTRAS

Software Update	Sí
Sprachbericht	Sí
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Alarm Uhr	si
StayD	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	7.5V
Amperezahl	1000mA
Stützbatterie	4.8V NiMH (recargable)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	246 x 140 x 39 mm
Nettogewicht	670 g

KOMMUNIKATION

GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	64
---------------------------	-----------

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Registrierungs Ereignisse	256
Maximale Benutzer	16

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

ÜBER FUNK

Frequenz	433MHz / 868MHz
Übertragungsbereich	75m (433MHz) / 50m (868MHz)

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Maximum von PGMs	8
Sirene	Sí

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	Drahtlos
------------------	-----------------

