VANDERBILT

Einbruchmeldezentrale verkabelt 8 Zonen

SPC5320.320.G2

CONTROL DE ACCESO

Berichte über Vorfälle	**10000**
Maximale Anzahl Türen (Eingang - Eingang / Ausgang)	**16 / 8**
Maximale Anzahl Türgruppen	**16**
Antipassback	**Ja**
Aufbewahrung	**Ja**
Begleiter	**Ja**
Systemscharfschaltfunktionen	**Ja**
Soft / hard	**Ja**
Zugangskontrollsystem	**Optional mit dem Modul SPCA210.100**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**230V**
Batteriemodell	**12V 7Ah (no incluida)**
Stromverbrauch	**Max. 160mA a 12V DC**
Ruhestrom	**Max. 140mA a 12V DC**
Ausgangsspannung des Netzteils	**13V ~ 14V DC nominal (mit Wechselstrom und voll aufgeladenem Akku)**
Hilfsstromausgang	**Max. 750mA a 12V DC**

CONECTIVIDAD

Erweiterungsbus	**Typ RS485**
Maximale Anzahl von Elementen	**46 (16 Tastaturen / 16 E/S-Module und 16 Türmodule)**
Webserver	**HTTPS eingebettet mit 256-Bit-TLS-Verschlüsselung**
Steckbare Sender	**2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB mit Modul SPCN110.000**
Kommunikationsprotokolle	**FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)**
Firmware Aktualisierung	**Lokal und Remote für Motherboard, Tastaturen, Expander und Sprache**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**264 x 357 x 81 mm**

ZONEN

Kabelgebundene Bereiche an Bord	**8**
Maximale Anzahl verdrahteter Zonen	**128**
Anzahl der Ausgänge auf der Hauptplatine	**6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)**
Maximale Anzahl der Ausgänge	**128**
RFL-Einstellungen	**4K7 / 4K7 Standardmäßig. Andere wählbare Konfigurationen Typ NC, NA und 1, 2 oder 3 Widerstände**
Motherboard-Verbindungen nach außen	**2 x X-Bus-Datenmodul / 2 x RS232-Anschluss / 1 x USB / 1 x pent drive Programmierungsanschluss / 1 x RJ45**

ÜBER FUNK

Funkmelder	**120**
Maximale Anzahl von Fernbedienungen	**50**
Maximal empfohlene Anzahl von Detektoren pro Empfänger	**20**
Über Funk	**Optional mit Vanderbilt-Modulen über Funk**

EXTRAS

Kalender	**Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas**
Makros	**256 Quellen (Zonen, Zeitpläne usw.) / 128 Aktionen (Exits, Partitionen usw.)**
Fernwartung nach Norm 50131	**Ja (jährlich / vierteljährlich)**
Bank Funktionen	**Seismische Tests, spezielle Trennwände für Kassierer und Kameras usw.**

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	**16**
Maximale Benutzer	**500**
Berichte über Vorfälle	**10000 mit Datum und Uhrzeit**

KOMMUNIKATION

IP	**Sí, integrado en placa base**

technical datasheet

Material	**Acero**
Nettogewicht	**4500 g**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**2**
Normativ	**EN50136**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	**Verkabelt**

SABOTAGE

Tamper Box	**Sí**

GPRS	**Sí, con módulo SPCN320**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 40 °C**

ZUBEHÖR ENTHALTEN

Box	**Ja, Box G2**