



Balun video passiv 2 St.

PFM800-4K

ÜBERTRAGUNG

Distancia de transmisión HDCVI 720p	400 m
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión HDCVI 4K	200 m
Distancia de transmisión HDTVI 720p	400 m
Distancia de transmisión HDTVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión AHD 720p	400 m
Distancia de transmisión AHD 1080p	250 m
Impedancia de entrada	75 Ohm
Impedancia de salida	100 Ohm
Formatos compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD / Analog
Resolución	1 Mpx / 2Mpx / 4Mpx / 5Mpx / 8Mpx
Übertragungsreichweite HDCVI 4Mpx	200 m
HDTVI 4Mpx Übertragungsdistanz	200 m
Übertragungsreichweite AHD 4Mpx	200 m

VIDEO (BALUN)

Número de canales	1
Entrada	BNC männlich
Salida	UTP

EIGENSCHAFTEN (BALUNS)

Categoría del cable	UTP Kategorie 5E / 6
Typ	Video

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	173.8 x 19.5 x 21 mm
Nettogewicht	20 g
Gewicht mit Verpackung	60 h
Farbe	Schwarz

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Passiv
Stück	2

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 70 °C
Maximale Feuchtigkeit	95%

SICHERUNG

ESD Conector cable UTP	4KV Máx
------------------------	----------------

