



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

**HWI-D121H-M**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>2 Megapixel</b>                               |
| BLC                | <b>Ja</b>                                        |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                        |
| AGC                | <b>Ja</b>                                        |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                      |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                     |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                      |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                     |
| Privacy mask       | <b>Ja</b>                                        |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                            |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>                             |
| Main stream        | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream         | <b>640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                        |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>                                        |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                  |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>5W</b>          |
| Amperezahl            | <b>400mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/2.0</b>  |
| Blickwinkel             | <b>114.8°</b> |
| Filtro IR               | <b>Si</b>     |

### ENTFERNUNG DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detektieren | <b>42 m</b> |
|-------------|-------------|

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                             |
| ONVIF                   | <b>Ja</b>                                              |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>                                 |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                                              |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>            |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect</b> |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>                                 |

### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>1920 x 1080</b>     |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.8'</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>         |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen            | <b>111 x 82.4 (Ø) mm</b>     |
| Material               | <b>Metall und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>460 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>660 g</b>                 |

### NACHTSICHT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nachtsicht      | <b>30 m</b>   |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>     |
| Wellenlänge     | <b>850 nm</b> |

### ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>2-Axis</b> |
|----------|---------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Beobachten     | 17 m |
| Erkennen       | 8 m  |
| Identifizieren | 4 m  |

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Technologie    | IP       |
| Art der Kamera | Minidome |
| Serie          | HiWatch  |

## VIDEOANALYSE

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus    | Grundlegende<br>Bewegungserkennung<br>(Pixelunterschied) |
| Bewegungserkennung | Ja                                                       |
| Video Tamper       | Si                                                       |

