technical datasheet





Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDBW2431F-AS-S2

| VIDEO (KAMARAS) | | NETZWERKEIGENSCHA | FTEN |
|--|--|---|--|
| Videoauflösung 4 Mega | | IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| BLC | Ja | ONVIF Ja, typ S, G und T | |
| HLC | Ja | Maximale Benutzeranza | hl 20 Benutzer |
| 3D-NR | Ja | Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| AGC | Ja | Software Managment Smart PSS / DSS / DMSS | |
| AWB | Ja | Mobile Geräte Android / IOS (App | |
| WDR | WDR (120 dB) | Netzwerktrennung Ja | |
| Bilder pro Sekunde | 20fps | Konflikt von IP Adressen Ja | |
| Video Ausgang | RJ45 | NACHTSICHT | |
| Tag / Nacht- Modus | Automatisch | Nachtsicht 30 m | |
| Privacy mask | Bis 4 Zonen | Nachtsichtmodus IR | |
| Art des Kodex | CBR / VBR | Anzahl der LEDs 8 | |
| H.264: 32Kb | ps ~ 6144Kbps / H.265: | IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Bitrate | 12Kbps ~ 6144Kbps | Smart IR | Ja |
| Kompression | H.265 / H.264 | Starlight | Ja |
| Main stream 2688 × 1520 (1 fp : | s-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) | VIDEOANALYSE | |
| Sub stream | 704 × 576 | VIDEO/ (IV/LETSE | Analytik mit Personen- |
| Wasserzeichen | Ja | Erkennungsmodus | /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen |
| Spiegel | On / Off | Linienüberschreitung | Ja |
| BILD | | Intrusion | Ja |
| Sensor | CMOS ® | Bewegungserkennung J | |
| Sensorauflösung | 2688 x 1520 | Audioerkennung | Ja |
| Sensorgröße | 1/3' | Video Tamper | Sí |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s | UMGEBUNG | |
| Minimale Beleuchtung | 0.008 Lux | Betriebstemperatur | -40 °C ~ 60 °C |
| Verhältnis S / N | Mehr als 56dB | Schutzart | IP67 |
| STROM UND VERBRAUCH | | Antivandalismus | IK10 |
| Stromversorgungsmodus | DC | Verwendung | Innen / Außen |
| Spannung 12V | | Maximale Feuchtigkeit | 95% |
| Verbrauch (w) 5.4W | | AUDIO (KAMARAS) | |
| Amperezahl 4 | | Eingebautes Mikrofon | Ja |
| PoE Stromversorgung | Ja | Audio Eingang | 1 Eingang |

technical datasheet

1

alhua

| | | Audiakananrinaiaru | 100 |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| PoE Typ | PoE 802.3af | Audiokomprimieru | G.711A / G.711U / G.726 / AAC |
| LINSE | | Audioausgabe | 1 |
| Linsen Typ | Fixes | ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
| Brennweite | 2.8 mm | Serie | LITE |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 | Technologie | IP |
| Blickwinkel | 102° | Art der Kamera | Minidome |
| Minimale Fokusentfernung | 900mm | SPEICHER | |
| ENTFERNUNG DORI | | MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Detektieren | 56 m | Speichersystem | PC für Sofortaufnahme / NAS / FTP |
| Beobachten | 22 m | | / SFTP / Micro SD / Rekorder |
| Erkennen | 11 m | Speicheranomalie | Ja |
| Identifizieren | 5 m | ACHSE | |
| MATERIAL UND ABMESSUNGEN | | Bewegung | 3-Axis |
| Abmessungen | 55 x 108.9 (Ø) mm | | |
| Material | Metall | | • |

380 g

520 g

128 MB 128 MB

1 Eingang / 1 Ausgang

Nettogewicht

RAM Speicher

ROM Speicher

Alarm

Gewicht mit Verpackung

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

SYSTEM (KAMERAS)