technical datasheet





Drahtlos volumetrisch

VXI-R

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Montagehöhe	0.8 m ~ 1.2 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	12 m
Erkennungsmethode	Infrarot
PIR Empfang	2.5 m ~ 12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Haustiere Immunität	Sí
Antimasking	Ja
Alarmzeit	2.0 ± 1 s
Detektionstechnik	Volumetrisch

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Doppelter PIR Sensor	Sí
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
RF Interferenz	No alarm 10 V / m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	71.3 x 185 x 105 mm
Nettogewicht	500 g

UMGEBUNG

Startzeit

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
STROM UND VERBRAUCH	
Batteriemodell	CR123A / 3V ~ 9V
Verbrauch an	4mA
TECHNISCHE DATEN	
LED Anzeigen	Ja

60 s

