# 2 draht-monitor 7"

# VTH5222CH-S1

## BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Typ | **LCD** |
| Größe | **7'** |
| Auflösung | **800 x 480** |
| Touch | **Sí** |

## AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

| | |
|---|---|
| Toneingang | **Multidirektionales Mikrofon** |
| Tonausgang | **Eingebauter Lautsprecher** |
| Bidirektionales Audio | **Sí** |
| Audiokomprimierung | **G.711** |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Installation | **Oberfläche** |
| Abmessungen | **200.5 x 136.5 x 22 mm** |
| Nettogewicht | **800 g** |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

| | |
|---|---|
| Netzwerkprotokoll | **TCP / IP** |
| Speichersteckplatz | **SD hasta 32Gb** |
| IP Verbindung | **10/100 Mbit / s autoadaptiv** |

## SYSTEM (REKORDER)

| | |
|---|---|
| Prozessor | **Embedded Micro Processor** |
| Betriebssystem | **Embedded LINUX** |

## UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Verwendung | **Innen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

| | |
|---|---|
| Alarmeingang | **6** |
| RS485 | **1** |
| Alarmausgang | **1** |

## STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **Stromversorgung über den VTNS1006A-2** |
| Verbrauch (w) | **7W** |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Technologie | **2 Draht** |