



HIKVISION
accessories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche / unterputz

DS-KD8003-IME1/S

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	98 x 99.8 x 43.9 mm
Material	Rostfreier Stahl
Nettogewicht	375 g
Gewicht mit Verpackung	555 g

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Si
Audiokomprimierung	G.711

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	------------------------

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	180°
Diagonaler Blickwinkel	96°
Nachtsicht	Si
Videokomprimierung	H.264

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Serie	PVPH
Anzahl der Häuser	1

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Exit Taste	2
Relais NO/NC	2

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded MCU Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
--------	-----------

