



HIKVISION
accessories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV6113-WPE1(B)

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	850mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	129°
Diagonaler Blickwinkel	75°
Nachtsicht	Si
Videokomprimierung	H.264

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	138 x 65 x 27 mm
Nettogewicht	195 g
Gewicht mit Verpackung	385 g

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
Speichersteckplatz	SD bis 128Gb
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv
Wi-Fi	Si

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
Proximity Leser	MIFARE-Karten

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
--------	-----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Si
Audiokomprimierung	G.711

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PVPH
Technologie	IP
Anzahl der Häuser	1

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
RS485	1
Relais NO/NC	1

SYSTEM (REKORDER)

Betriebssystem	Embedded LINUX
----------------	-----------------------

