

HIKVISION®



4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
bullet Kamera mit 5 megapixel
und optischer zoom objektiv

DS-2CE19H8T-AIT3ZF

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (130 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
OSD Menü	Ja
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	73 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	317 m
Beobachten (Offene Linse)	29 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	125 m
Erkennen (Offene Linse)	14 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	62 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	31 m

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9.6V ~ 14.4V
Verbrauch (w)	10.5W

ACHSE

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/3'
Elektronische verschlusszeit	1/25s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.003Lux

NACHTSICHT

Nachtsicht	80 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
EXIR	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Blickwinkel	92.3° to 29.3
Autofokus	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Bullet

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	84.5 x 255.1 x 92 mm
Material	Metall
Nettogewicht	930 g

Bewegung

3-Axis

