



Verkabelt volumetrisch VXI-ST

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	12 m
Winkelerkennung	90°
Montagehöhe	1.2 m
Erkennungsmethode	Infrarot
PIR Empfang	2.5 m ~ 12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Haustiere Immunität	Sí
Antimasking	Sí
Alarmzeit	2.0 ± 1 s
Detektionstechnik	Volumetrisch

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Doppelter PIR Sensor	Sí
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
RF Interferenz	No alarm 10 V / m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Post
Abmessungen	181.9 x 70.9 x 64.5 mm
Nettogewicht	500 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	95%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	28V
Amperezahl	100mA

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	1
LED Farben	Rojo

