

# technical datasheet



## Verkabelt volumetrisch

### VE1120

#### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Verkabelt</b>
Montagehöhe	<b>1.8 m ~ 3 m</b>
Winkelerkennung	<b>85°</b>
Erkennungsweite	<b>20 m</b>
Erkennungsmethode	<b>Infrarot</b>
Detektionstechnik	<b>Volumetrisch</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Schutzart	<b>IP30</b>
Antivandalismus	<b>IK02</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>9V ~ 15V</b>
Amperezahl	<b>5mA</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>125 x 55 x 60 mm</b>
Nettogewicht	<b>150 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>200 g</b>

#### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>Ja</b>
--------------	-----------

