# technical datasheet



# XNLN

# Einbruchmeldezentrale drahtlos **HUB2PLUS-B**

EXTRAS	
Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Automatischer Wechsel von 2G zu 3G	Sí
Austausch zwischen SIM Karten	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	100
Mobile Geräte	iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior
STROM UND VERBRAUCH	
Channing	1101/ ~ 2601/

Spannung	110V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W
Eingebaute Batterie	Ja
Batterielebensdauer	± 15 horas
Stützbatterie	Li-ion 3 A/h

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	350 g
Farbe	Schwarz

#### ZERTIFIZIERUNG

Betriebssystem

Grad	2
Normativ	EN50131
PROZZESSOR	
Prozessor	ARM

# TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	200

OS Malevich

### KOMMUNIKATION

IP	Sí
GSM	Sí
Wi-Fi	Sí
Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
3G	Sí

## ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis 2000 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Potencia maxima RF

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
ZONEN	
Maximale Anzahl von Zimmer	50

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Maximale Anzahl von Geräten

Tvp der Zentrale	Drahtlos
TYP GCT ZCTTGGC	Diantios

200

### SABOTAGE

Sí Tamper pared

