

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

**HWI-T621H-Z**

## VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>2 Megapixel</b>
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	Ja
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)</b>
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	<b>On / Off</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	<b>42 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>179 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>16 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>70 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>8 m</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>35 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>4 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>18 m</b>

## LINSE

Linsen Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>
Brennweite	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>
Blickwinkel	<b>108.5° ~ 33.2°</b>
Autofokus	Ja

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S y G</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Software Management	<b>iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>
IP Adressenfilter	<b>Ja</b>
Netzwerk trennung	<b>Ja</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>12W</b>
Amperezahl	<b>900mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

## BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>1920 x 1080</b>
Sensorgröße	<b>1/2.7'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.01Lux</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 128Gb</b>
Speichersystem	<b>NAS / Micro SD / Rekorder</b>

# technical datasheet

Filtro IR	Sí
<b>NACHTSICHT</b>	
Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Wellenlänge	<b>850 nm</b>
<b>MATERIAL UND ABMESSUNGEN</b>	
Abmessungen	<b>116.4 x 129.4 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>560 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>850 g</b>
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	
Serie	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Minidome</b>
<b>SYSTEM (KAMERAS)</b>	
Reset Taste	<b>Ja</b>

Speicheranomalie	<b>Ja</b>
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	<b>Sí</b>
<b>VIDEOANALYSE</b>	
Erkennungsmodus	<b>Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>
<b>ACHSE</b>	
Bewegung	<b>3-Axis</b>

