

# technical datasheet



**ahua**  
TECHNOLOGY

## Ip fisheye Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv IPC-EW5541-AS

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)v</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen</b>
KI-Funktionen	<b>Personenzählung, Heatmap</b>
Szenenwechsel	<b>Ja</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>
Intrusion	<b>Ja</b>
Audioerkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>
Heatmap	<b>Ja</b>
Personenzähler	<b>Ja</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>8.9W</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>20 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
IP Adressenfilter	<b>Ja</b>
Netzwerk trennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2592 x 1944</b>
Sensorgröße	<b>1/2.7"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>Auto/Manual , 1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.006Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>1.4 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/2.0</b>
Blickwinkel	<b>180°</b>
Minimale Fokusentfernung	<b>200mm</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>10 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
Anzahl der LEDs	<b>3</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>28 m</b>
Beobachten	<b>11 m</b>
Erkennen	<b>6 m</b>

# technical datasheet

Amperezahl	<b>750mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>
<b>MATERIAL UND ABMESSUNGEN</b>	
Abmessungen	<b>44.7 x 126.2 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>300 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>440 g</b>
<b>AUDIO (KAMARAS)</b>	
Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
Audio Eingang	<b>1 Eingang</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U / PCM</b>
Audioausgabe	<b>1</b>
<b>UMGEBUNG</b>	
Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>
<b>SYSTEM (KAMERAS)</b>	
RAM Speicher	<b>512 MB</b>
ROM Speicher	<b>128 MB</b>

Identifizieren	<b>3 m</b>
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	
Serie	<b>Wiz Mind</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Fisheye</b>
<b>SPEICHER</b>	
MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
Speichersystem	<b>PC für Sofortaufnahme / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Rekorder</b>
Speicheranomalie	<b>Ja</b>
<b>EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)</b>	
Alarm	<b>1 Eingang / 1 Ausgang</b>

