



Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

SD3A205-GNP-PV

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
Nebelschutz System	Ja
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	42 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	210 m
Beobachten (Offene Linse)	16 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	83 m
Erkennen (Offene Linse)	8 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	41 m
Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	21 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	5x
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.8 ~ F/3.3
Blickwinkel	101.6° ~ 33.5°

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	2000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af
Inklusive Netzteil	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	4

technical datasheet

Minimale Fokussentfernung	1200mm
Autofokus	Ja

BILD

Sensor	Starvis Cmos ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.0002Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2
Audioausgabe	1

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	271.7 x 124 x 142.5 mm
Nettogewicht	1100 g
Gewicht mit Verpackung	1510 g

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	256 MB

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Audio	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	-----------------------

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Weiß Licht	1

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 81° / s / Vertikal 43° / s
Speicherung	300
Flip	180°

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Art der Kamera	PTZ
Serie	TiOC

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Weiß

ACHSE

Bewegung	2-Axis
----------	--------

