



HIKVISION
accessories

Selbständiger für 8 (4 türen) leser

DS-K2604T

FUNKTIONEN

Allgemein	Si
Patrol	Si
Duress	Si
Türalarm offen	Si
Antipassback	Si
Puerta Forzada	Si
Tamper	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinang	4
Türsensor	4
Exit Taste	4
Ausgabe blockieren	4
Alarmausgang	4
Leser	8 (4 Türen)

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Hika-P
Anzahl der Türen	4

KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	Wiegand 26 / 34 / RS485
PC Kommunikationsmodus	RJ45 (10 / 100M)

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
Speicherung	32M

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	100W
Amperezahl	1000mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	373 x 345 x 98 mm
Nettogewicht	4700 g

KAPAZITÄT

Karten	100000
Register	300000

