technical datasheet



XVIV

Drahtlos vorhang volumetrisch DUALCURTAINOUTDOOR-W

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Montagehöhe	0.8 m ~ 1.3 m
Winkelerkennung	6° Horizontal / Vertikal: je nach Einstellungen
Erkennungsweite	15 m auf jeder Seite
Erkennungsmethode	Infrarot
PIR Empfang	4 m ~ 15 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Haustiere Immunität	Bis zu 80 cm
Antimasking	Sí
Detektionstechnik	Vorhang volumetrisch

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	174 x 123 x 88 mm
Nettogewicht	610 g
Gewicht mit Verpackung	920 g
Farbe	Weiss

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kompatibilität Hub Plus / Hub 2 / Hub 2 Plus / ReX

UMGEBUNG

Tamper

Betriebstemperatur	-25 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP54
Verwendung	Innen / Außer
Maximale Feuchtigkeit	95%
STROM UND VERBRAUCH	
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	2 x CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 4 años
TECHNISCHE DATEN	
LED Anzeigen	S
I FD Farhen	Verde / Poic

SENSOR	
Sensor Typ	4 x PIR
PIR-Empfindlichkeit	Wählbar LO / MID / HI

