



## Verkabelt volumetrisch LX-402

### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Verkabelt</b>
Erkennungsweite	<b>12 m</b>
Montagehöhe	<b>2.5 m (mehrere Ebenen) / 1.2 m ~ 1.5 m (Haustierbereich)</b>
Empfang	<b>12 m x 15 m</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,3 m/s ~ 1 m/s</b>
Erkennungszonen	<b>40 (mehrstufig) / 18 (Haustiergasse)</b>
Haustiere Immunität	<b>Sí</b>
Alarmzeit	<b>2.0 s ± 0.1 s</b>
Detektionstechnik	<b>Volumetrisch</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Einstellbare (10 ~ 100000 lux)</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Wand</b>
Abmessungen	<b>74.8 x 141 x 53.5 mm</b>
Nettogewicht	<b>170 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>220 g</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>10.8V ~ 13.2V</b>
Amperezahl	<b>25mA</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP54</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>1</b>
LED Farben	<b>Rojo</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Startzeit	<b>60 s</b>

### SENSOR

Sensor Typ	<b>PIR</b>
Empfindlichkeitseinstellung	<b>Sí</b>
PIR-Empfindlichkeit	<b>Wählbar LO / MID / HI</b>

