

# technical datasheet



## Verkabelt volumetrisch HX-40

### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Verkabelt</b>
Montagehöhe	<b>2.5 m ~ 3 m</b>
Winkelerkennung	<b>85°</b>
Erkennungsweite	<b>12 m</b>
PIR Empfang	<b>4 m ~ 12 m</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>
Erkennungszonen	<b>94</b>
Haustiere Immunität	<b>Sí</b>
Alarmzeit	<b>2.0 ± 1 s</b>
Detektionstechnik	<b>Volumetrisch</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP55</b>
Verwendung	<b>Aussen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### SENSOR

Sensor Typ	<b>PIR</b>
Empfindlichkeitseinstellung	<b>Interruptores DIP</b>
PIR-Empfindlichkeit	<b>Wählbar LO / MID / HI</b>
RF Interferenz	<b>No alarm 10 V / m</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Wand</b>
Abmessungen	<b>205 x 99 x 266 mm</b>
Nettogewicht	<b>520 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>850 g</b>
Einstellbar	<b>Ja, 180° horizontal und 40° vertikal.</b>

### TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	<b>1</b>
LED Farben	<b>Rojo</b>
Tamper	<b>Ja</b>
Startzeit	<b>60 s</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>9.5V ~ 18V</b>

