



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 8 Kanäle und bis zu 1 mpx maximal Auflösung

XVR4108C-I

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	1 Mpx
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Komprimierung IP- Kameras	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI- Aufnahme	1 Megapixel (720P)
Auflösung HDTVI- Aufnahme	1 Megapixel (720p)
Auflösung AHD Aufnahme	1 Megapixel (720p)
Bilder pro Sekunde Hauptstream	Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	CIF (1 ~ 7fps)
Video Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal
Aufnahmemodus	Manuell / Programmieren (Allgemein / Kontinuierlich) / MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung / Videoverlust / Manipulation) / Alarm / Stopp
Aufzeichnungsintervall	1 ~ 60 min (Standard: 60 min) / Voraufzeichnung: 1 ~ 30 s / Nachaufzeichnung: 10 ~ 300 s
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
Audio-Abtastfrequenz	8 kHz, 16 Bit pro Kanal
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	100 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop
Abmessungen	204.6 x 210.9 x 45.6 mm
Nettogewicht	500 g

VIDEO

BNC Kanäle	8
IP Kanäle	10, Ersetzen der BNC- Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	8 BNC-Kameras + 2 IP- Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	1080P / 720P
Zugelassene Auflösung HDTVI	1080P / 720P
Zugelassene Auflösung AHD	1080P / 720P
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	6 Megapixel

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Suchmodus	Datum / Uhrzeit / Alarm / Bewegungserkennung / genaue Suche
Wiedergabefunktionen	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9
Tipos de iconos de aviso	Kameratitel / Zeit / Videoverlust / Kamerasperre / Bewegungserkennung / Aufnahme

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	7W
Amperezahl	1500mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen

technical datasheet

Gewicht mit Verpackung	1070 g
------------------------	---------------

Rahmen	Smart 1U
--------	-----------------

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
--------------------------	----------

Anzahl der VGA Ausgänge	1
-------------------------	----------

Auflösung HDMI	1080P
----------------	--------------

VGA-Auflösung	1080P
---------------	--------------

AUDIO

Audio Eingänge	1
----------------	----------

Audio Ausgänge	1
----------------	----------

Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
-----------------------------------	-----------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 4
-------	----------------

Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)
-------------	--

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
-----------	---------------------------

Betriebssystem	Embedded LINUX
----------------	-----------------------

Maximale Feuchtigkeit	90%
-----------------------	------------

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
-------------------------------------	----------

Maximale Festplattengröße (Einheit)	6 TB
-------------------------------------	-------------

Typ HDD	3,5 SATA"
---------	------------------

ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

Erkennungsfunktionen	Aufnahme / PTZ / Tour / Video Push / E-Mail / FTP / Schnappschuss / Buzzer und Bildschirmtipps.
----------------------	--

Art der Videoerkennung	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis
---------------------------	---

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	2
---------	----------

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

SMD PLUS	Ja, 8 Kanäle (Mensch- /Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)
-------------	--

