Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

VTO3211D-P2-S2

technical datasheet

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Horizontaler Blickwinkel	**129°**
Diagonaler Blickwinkel	**147°**
Nachtsicht	**Sí**
Tag / Nacht	**ICR**
Videokomprimierung	**H.264**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Amperezahl	**1000mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**
Standby Verbrauch	**kleiner als oder gleich 1W**
Verbrauch an	**menor o igual a 7W**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK08**
Verwendung	**Außen (Silikondichtmittel erforderlich)**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
IP Verbindung	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Ja**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**2 Botones sencillos**
Proximity Leser	**Ja**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**1**
RS485	**1**
Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Eintrag sperren	**1**
Alarmausgang	**1**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**181 x 101 x 31 mm**
Nettogewicht	**470 g**
Gewicht mit Verpackung	**660 g**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**1**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Bidirektionales Audio	**Sí**
Audiokomprimierung	**G.711MU / G.711U / PCM**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**IP**