technical datasheet

Milesight

# Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

## MS-C8164-PC

### VIDEO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Videoauflösung | **8 Megapixel** |
| BLC | **Ja** |
| HLC | **Ja** |
| 3D-NR | **Ja** |
| AGC | **Ja** |
| AWB | **Ja** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Bilder pro Sekunde | **25fps** |
| Video Ausgang | **RJ45** |
| Tag / Nacht-Modus | **Automatisch / Manuell** |
| Privacy mask | **Bis zu 28 Zonen** |
| Nebelschutz System | **Ja** |
| Art des Kodex | **CBR / VBR** |
| Bitrate | **16Kbps ~ 16Mbps** |
| Kompression | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| EIS | **Ja** |
| Main stream | **4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)** |
| Wasserzeichen | **Ja** |
| Anti Flimmern | **Ja** |

### BILD

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Sensorauflösung | **3840 x 2160** |
| Sensorgröße | **1/2.8'** |
| Elektronische verschlusszeit | **1s to 1/100,000s** |
| Minimale Beleuchtung | **0.01Lux** |
| Verhältnis S / N | **Mehr als 55 dB** |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

### VIDEOANALYSE

| | |
|---|---|
| Erkennungsmodus | **Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen** |
| KI-Funktionen | **Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung** |
| Linienüberschreitung | **Ja** |
| Gesichtserkennung | **Ja** |
| Bewegungserkennung | **Ja** |
| Verlassenes Objekt | **Ja** |
| Verlorenes Objekt | **Ja** |
| Video Tamper | **Sí** |
| Heatmap | **Ja** |
| Personenzähler | **Ja** |
| Herumlungernder Nachweis | **Sí** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Schutzart | **IP67** |
| Antivandalismus | **IK10** |
| Verwendung | **Innen / Außen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

### LINSE

| | |
|---|---|
| Linsen Typ | **Fixes** |
| Brennweite | **2.8 mm** |
| Maximale Membranöffnung | **F/1.6** |
| Blickwinkel | **110°** |

### ENTFERNUNG DORI

| | |
|---|---|
| Detektieren | **87 m** |
| Beobachten | **34 m** |
| Erkennen | **17 m** |
| Identifizieren | **9 m** |

### NACHTSICHT

| | |
|---|---|
| Nachtsicht | **30 m** |
| Nachtsichtmodus | **IR** |
| Starlight | **Ja** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| IP Verbindung | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Ja, typ S, G, T und Q** |
| Software Managment | **Milesight CMS** |
| IP Adressenfilter | **Ja** |
| Netzwerktrennung | **Ja** |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Serie | **AI Mini Camera Series** |
| Technologie | **IP** |
| Art der Kamera | **Bullet** |

## STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Verbrauch (w) | **8W** |
| PoE Stromversorgung | **Ja** |
| PoE Typ | **PoE 802.3af** |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **160 x 64 (Ø) mm** |
| Nettogewicht | **450 g** |

## SPEICHER

| | |
|---|---|
| MicroSD-Karte | **Bis zu 256Gb** |
| Speichersystem | **NAS / Micro SD / Rekorder** |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | **Sí** |

## ACHSE

| | |
|---|---|
| Bewegung | **3-Axis** |