

Milesight

Ip Rekorder für 16 Kanäle und 12 mpx Auflösung

MS-N7016-UH



INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Personenzähler	Si
VCA	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja
Herumlungernder Nachweis	Ja
ANPR	Ja

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	12 Mpx
Eingangs Bandbreite	160Mbps
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Aufnahmemodus	Dauer/Ereignis (Bewegungserkennung, Alarm, VCA, intelligente Analyse)
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Auflösung	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Ja
Ausgabe Bandbreite	160Mbps

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	4
Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Alarmausgang	4

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	440 x 320 x 66.8 mm
Nettogewicht	4100 g
Gewicht mit Verpackung	6000 g
Rahmen	1.5U

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	2
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Ja
Software	Milesight CMS

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	15W

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	4K PRO Series
Technologie	IP

VIDEO

IP Kanäle	16
Auflösung IP Kameras	12 Megapíxeles

technical datasheet

Raid **0/1/5/6/10**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-10 °C ~ 55 °C**

Verwendung **Innen**

Maximale Feuchtigkeit **90%**

AUDIO

Audio Eingänge **1**

Audio Ausgänge **1**

