



Hd-cvi bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
OSD Menü	Ja
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgroße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	34° ~ 107°
Minimale Fokussentfernung	500mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	69 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	192 m
Beobachten (Offene Linse)	28 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	77 m
Erkennen (Offene Linse)	14 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	38 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	19 m

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	9.8W
Amperezahl	820mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	210 x 90.4 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	550 g
Gewicht mit Verpackung	700 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrophon	Ja
-----------------------	-----------

technical datasheet

Maximale Feuchtigkeit

95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie

LITE

Technologie

HD-CVI

Art der Kamera

Bullet

