



Hd-cvi minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

HAC-ME1500EQ-LS-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	61 m
Beobachten	25 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Weiß

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgroße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	113°
Minimale Fokussentfernung	1000mm

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4.9
Amperezahl	410mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	100.9 x 109.9 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	300 g
Gewicht mit Verpackung	470 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Minidome
Serie	Active Deterrence

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

technical datasheet

Sirenendauer Intervall **5s ~ 60s**

Sirenenkraft **110dB**

PIR

Pir Detektionstechnologie **Infrarot**

Pir Einbauhöhe **2.2 m ~ 3 m**

Pir Erkennungsreichweite **10 m ; 110°**

