



Hd-cvi bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

HAC-HFW1509TU-Z-A-LED

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	65 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	187 m
Beobachten (Offene Linse)	26 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	75 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	37 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	19 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.2
Blickwinkel	35° ~ 112°
Minimale Fokussentfernung	1500mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	Weißlicht
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Full Color	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	1000mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Material	Metall
Nettogewicht	770 g
Gewicht mit Verpackung	1040 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Bullet

