

**Milesight**



## Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

MS-C8164-PC/J

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>8 Megapixel</b>                                                                                      |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                                                               |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                                     |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                                                                            |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                                                             |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                                                                            |
| Privacy mask       | <b>Bis zu 28 Zonen</b>                                                                                  |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                                                                        |
| Bitrate            | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                                  |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                                           |
| EIS                | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Main stream        | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Sub stream         | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)</b> |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                                                                               |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>                                                                                               |

### BILD

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>           |
| Sensorauflösung              | <b>3840 x 2160</b>      |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.8"</b>           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>          |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 55 dB</b>   |

### LINSE

### VIDEOANALYSE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Linienüberschreitung     | <b>Ja</b> |
| Gesichtserkennung        | <b>Ja</b> |
| Bewegungserkennung       | <b>Ja</b> |
| Verlassenes Objekt       | <b>Ja</b> |
| Verlorenes Objekt        | <b>Ja</b> |
| Video Tamper             | <b>Sí</b> |
| Heatmap                  | <b>Ja</b> |
| Personenzähler           | <b>Ja</b> |
| Herumlungernder Nachweis | <b>Sí</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| IP Verbindung      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>   |
| ONVIF              | <b>Ja, typ S, G, T und Q</b> |
| Software Managment | <b>Milesight CMS</b>         |
| IP Adressenfilter  | <b>Ja</b>                    |
| Netzwerktrennung   | <b>Ja</b>                    |

### ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>87 m</b> |
| Beobachten     | <b>34 m</b> |
| Erkennen       | <b>17 m</b> |
| Identifizieren | <b>9 m</b>  |

### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Verbrauch (w)       | <b>8W</b>          |
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ             | <b>PoE 802.3af</b> |

### SPEICHER

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| MicroSD-Karte | <b>Bis zu 256Gb</b> |
|---------------|---------------------|

# technical datasheet

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel             | <b>110°</b>   |

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Technologie    | <b>IP</b>                    |
| Art der Kamera | <b>Bullet</b>                |
| Serie          | <b>AI Mini Camera Series</b> |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen            | <b>180 x 97 x 74 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>610 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>730 g</b>            |

## NACHTSICHT

|            |             |
|------------|-------------|
| Nachtsicht | <b>30 m</b> |
| Starlight  | <b>Ja</b>   |

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Reset Taste | <b>Ja</b> |
|-------------|-----------|

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Speichersystem                  | <b>NAS / Micro SD / Rekorder</b> |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | <b>Si</b>                        |
| ACHSE                           |                                  |
| Bewegung                        | <b>3-Axis</b>                    |

