technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 8 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

HWD-6108MH-G4

Auflösung HDCVI- Aufnahme 2 Megapixel (1080p) Aufnahme 2 Megapixel (1080p) Aufnahme 3 Mobile Geräte Android / IOS (Auflösung AHD Aufnahme 4 Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080p Lite (1 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream (1 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream (2 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream (2 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream (3 × 6 Mbps Auflösung HDCVI (1 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream (2 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream (3 × 6 Mbps Auflösung HDCVI (1 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream (2 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hik-Connect Soft Software App Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals Fernansicht Webbrowser / Smartphone Ap Hik-Connect Soft Software App Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals Fernansicht Webbrowser / Smartphone Ap Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals Fernansicht Webbrowser / Smartphone Ap Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals Fernansicht Webbrowser / Smartphone Ap Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals Fernansicht Webbrowser / Smartphone Ap Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals App Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals Fernansicht Webbrowser / Smartphone Ap Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals App Hik-Connect Soft App Hik-Connect Soft Mobile Geräte Android / IOS (Avidenals App Android / IOS (Avidenals App Hik-Connect Soft Avidenals Android / IOS (Avidenals App Hik-Connect Soft App Hik-Connect Soft App Hik-Connect Soft Avidenals Android / IOS (Avidenals App Hik-Connect Soft App Hik-Connect Soft Avi	AUFNAHME		NETZWERKEIG	ENSCHAFTEN
Videokomprimierung H.265/H.264 Auflösung HDCVI- Aufmahrme 2 Megapixel (1080p) Maximale Benutzeranzahl Benutzeranzahl Mobile Cerate Android / IOS (J. Auflösung HDTVI- Aufmahrme 2 Megapixel (1080p) Aufmahrme Auflösung AHD 2 Megapixel (1080p) Aufmahrme Auflösung AHD 2 Megapixel (1080p) Aufmahrme Auflösung AHD Auflös		2 Mpx		S 1
Auflösung HDCVI Aufnahme Auflösung HDTVI- Aufnahme Auflösung HDTVI- Aufnahme Bilder pro Sekunde Hauptstream Video Bitrate Audio Bits Akzeptierte Ip Kameras Akzeptierte Ip Kameras Akzeptierte Ip Kameras Auflösung Abrover Bilder pro Sekunde Audio Bits Akzeptierte Ip Kameras Akzeptierte Ip Kameras Auflösung Abrover Auflösung Abrover Audio Authahme Audio Bits Akzeptierte Ip Kameras Akzeptierte Ip Kameras Audio Bits Akzeptierte Ip Kameras Akzeptierte Ip Kameras Auflösung Abrover Auflösung Abrover Audio Authahme Akzeptierte Ip Kameras Akzeptierte Ip Kameras Auflösung Abrover Authahme Abrover Authahme Abrover Authahme Authahme All Gerräte Android / IoS (Android / Io		H.265 / H.264	_	t 10 / 100 Mbps
Auflösung HDTVI- Auflösung AHD Aufnahme Augusteream Ampritier (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WDI / 4CIF (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WDI / 4CIF (1 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream Bilder pro Sekunde Extra Stream 25fps) WDI / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps) WDI / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps) Woll Audio Bits Geschwindigkeit Audio Bits Geschwindigkeit VIDEO BNC Kanäle Akzeptierte Ip Kameras Videoformate BNC-Kanäle Akzeptierte Ip Kameras Videoformate HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP AUGUSASSene Auflösung HDCVI Zugelassene Auflösung HDCVI Zugelassene Auflösung HDDTVI Zugelassene Auflösung Auflösung IP Kameras Auflösung IP Kamer	9	2 Megapixel (1080p)	Maximale	64
Auflösung AHD Aufnahme Bilder pro Sekunde Hauptstream Auflösung Sekunde Hik-Connect Sof Software App Hik-Connect Sof Softwa	- C	2 Megapixel (1080p)	-	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde Hauptstream 4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite (1 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Hauptstream WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps) Bilder pro Sekunde Extra Stream WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps) Video Bitrate 32 Kbps ~ 6 Mbps VIDEO AUSGANG Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI VGA-Auflösung Ahlliche Videosignale HDMI un VGA-Auflösung Alterial ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Hik-Connect Sof Software App Hik-Co App Anzahl der HDMI Ausgänge Auflösung HDMI VGA-Auflösung HDMI un Allegewing Videosignale HDMI un Allegewing Nichelevideosignale Auflösung HDMI un Allegewing Nichelevideosignale Allegewing Nichelevideosignale HDMI un Allegewing Nichelevideosignale Allegewing Nichelevid	Auflösung AHD	2 Megapixel (1080p)	ONVIF	Ja
Bilder pro Sekunde Extra Stream 25fps) Video Bitrate 32 Kbps ~ 6 Mbps ViDEO Audiokomprimierung C.711U Audiokomprimierung Audiokomp Audiokomprimierung Audiokomprimierung Audiokomprimierung Audiokomprimierung Audiokomprimierung Audiokomprimierung C.711U Audiokomprimierung C.711U Audiokomprimierung C.711U Anzahl der HDMI Ausgänge Audiosung Audiokomprimierung Audiokomprimie	Bilder pro Sekunde		Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Extra Stream Video Bitrate 32 Kbps ~ 6 Mbps Audio Bits Geschwindigkeit VIDEO BNC Kanäle Akzeptierte Ip Kameras Videoformate HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP		(1 ~ 25fps)	Software	IVMS
Audiokomprimierung Audio Bits Geschwindigkeit Audio Bits Audio Bits Audio Bits Audio Sung HDMI VGA-Auflösung Ahlliche Videosignale ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Fechnologie Sin1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Audio Bits) Fechnologie Fin1 (HD-CVI, HD-TVI, Audio Bits) Fechnologie	·		Арр	Hik-Connect
Audio Bits Geschwindigkeit VIDEO BNC Kanäle BNC Kanäle Akzeptierte Ip Kameras Videoformate HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP Zugelassene Auflösung HDTVI Zugelassene Auflösung Auflösung IP Kameras 6 Megapíxeles SPEICHER Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLICENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Ja, 2.0 auf allen and	Video Bitrate	32 Kbps ~ 6 Mbps	VIDEO AUSGAN	IG
Auflösung HDMI VIDEO BNC Kanäle BNC Kanäle Akzeptierte Ip Kameras Videoformate HDCVI/TVI/AHD/CVBS/ HDCVI Zugelassene Auflösung HDTVI Zugelassene Auflösung AHD BOTVI Zugelassene Auflösung AHD Kameras CVBS Ja Auflösung IP Kameras G Megapíxeles SPEICHER Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Ja, 2.0 auf allen and	Audiokomprimierung	G.711U	Anzahl der HDN	1 Ausgänge 1
VIDEO BNC Kanāle BNC Kanāle Akzeptierte Ip Kameras Videoformate Vid		64Kbps pro Kanal	Anzahl der VGA	Ausgänge 1
BNC Kanäle IP Kanäle Akzeptierte Ip Kameras Videoformate Zugelassene Auflösung HDCVI Zugelassene Auflösung HDTVI Amperezabl Amzenla UND ABMESSUNGEN Material Nettogewicht SPEICHER Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Ja, 2.0 auf allen and Rewegungserkennung Ja, 2.0 auf allen and			Auflösung HDM	1080P
Ahnliche Videosignale HDMI un Akzeptierte Ip Kameras			VGA-Auflösung	1080P
Akzeptierte Ip Kameras Akzeptierte Ip Kameras Videoformate HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP Zugelassene Auflösung HDCVI Zugelassene Auflösung HDTVI Abmessungen Abmessungen Ze60 x 222 x 4 Abmessungen Acterial Nettogewicht Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Bewegungser/ennung Ja, 2.0 auf allen and	BINC Kanale		Ähnliche Videos	signale HDMI und VGA
Akzeptierte Ip Kameras Videoformate Videoformate Ampx / 2mpx / 1Mpx HDCVI Ampressene Auflösung HDCVI Ampx / 2mpx / 1Mpx Amaterial Amater	IP Kanäle	-	ALI GEMEINE IN	JEORMATIONEN
Videoformate HDCVI/TVI/AHD/CVBS/IP Zugelassene Auflösung HDCVI Zugelassene Auflösung HDTVI Amperas 4Mpx/2Mpx/1Mpx Adhmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abmessungen Nettogewicht SPEICHER Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 Verbrauch (w) Amperezahl UMGEBUNG INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Bewegungsserkennung Ja, 2.0 auf allen and	Akzeptierte Ip Kamera	S		HiWatch
Zugelassene Auflösung HDCVI4Mpx / 2mpx / 1MpxKompatibilitätHikvision Kameras der HA MATERIAL UND ABMESSUNGENZugelassene Auflösung HDTVI4Mpx / 2Mpx / 1MpxAbmessungen260 x 222 x 4Zugelassene Auflösung 	Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS /	-	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)
Zugelassene Auflösung HDTVI4Mpx/3Mpx/2Mpx/1MpxMATERIAL UND ABMESSUNGENZugelassene Auflösung AHD4Mpx/2Mpx/1MpxAbmessungen260 x 222 x 4 and 222 x 4 a	_		Kompatibilität	Hikvision Kameras der HA Serie
AHD AHD AHD AHD AHD AHD AHD Kameras CVBS Auflösung IP Kameras 6 Megapíxeles STROM UND VERBRAUCH Stromversorgungsmodus DC Spannung Verbrauch (w) Amperezahl UMGEBUNG Abmessungen Abmessungen Material Nettogewicht Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Bewegungserkennung Ja, 2.0 auf allen anz	Zugelassene Auflösun	G 4Mny / 3Mny / 2Mny / 1Mny	MATERIAL UND	ABMESSUNGEN
AHD Kameras CVBS Auflösung IP Kameras 6 Megapíxeles SPEICHER STROM UND VERBRAUCH Stromversorgungsmodus DC Spannung Verbrauch (w) Amperezahl UMGEBUNG Material Nettogewicht Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Ja, 2.0 auf allen and		~	Abmessungen	260 x 222 x 45 mm
Auflösung IP Kameras 6 Megapíxeles SPEICHER STROM UND VERBRAUCH Stromversorgungsmodus DC Spannung Verbrauch (w) Amperezahl UMGEBUNG Nettogewicht SPEICHER Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Ja, 2.0 auf allen and		4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	Material	Metall
STROM UND VERBRAUCH Stromversorgungsmodus DC Spannung Verbrauch (w) Amperezahl UMGEBUNG STROM UND VERBRAUCH Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Ja, 2.0 auf allen and	Kameras CVBS	Ja	Nettogewicht	1000 g
Stromversorgungsmodus DC Spannung 12V Verbrauch (w) Amperezahl UMGEBUNG Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Bewegungserkennung Ja, 2.0 auf allen and	Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles	SPEICHER	
Stromversorgungsmodus DC Spannung 12V Verbrauch (w) 12W Amperezahl 1330mA UMGEBUNG DC Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Bewegungserkennung Ja, 2.0 auf allen and	STROM UND VERBRA	UCH		elassenen Festplatten 1
Spannung Verbrauch (w) Amperezahl UMGEBUNG Typ HDD T	Stromversorgungsmo	dus DC		
Verbrauch (w) Amperezahl 1330mA INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Bewegungserkennung Ja, 2.0 auf allen and	Spannung	12V	<u> </u>	3,5 SATA"
Amperezahl I330mA Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Ja, 2.0 auf allen and	Verbrauch (w)	12W		
Ja, 2.0 auf allen and	Amperezahl	1330mA	Klassifizierung	la.
	UMGEBUNG		Mensch/Fahrze	ug
	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C	Bewegungserke	ennung Ja, 2.0 auf allen analogen Kanälen

technical datasheet

Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
AUDIO	
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE	
Intelligente Suche	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	8
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
USB 2.0	2

