technical datasheet

HIKVISION

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2CD2643G2-IZS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Anti Flimmern	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S y G**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**
IP Adressenfilter	**Ja**

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	**1 Eingang**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**64 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**200 m**
Beobachten (Offene Linse)	**25 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**79 m**
Erkennen (Offene Linse)	**13 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**40 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**6 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**20 m**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
KI-Funktionen	**Gesichtserkennung**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Sí**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**15W**
Amperezahl	**1080mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE+ 802.3at**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Antivandalismus	**IK10**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

LINSE

technical datasheet

Rauschfilter	**SI**
Abtastfrequenz	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Audioausgabe	**1**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2688 x 1520**
Sensorgröße	**1/3'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**60 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
EXIR	**Ja**
Wellenlänge	**850 nm**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**308.5 x 97.9 x 93 mm**
Material	**Aluminiumlegierung**
Nettogewicht	**1400 g**
Gewicht mit Verpackung	**1830 g**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite	**2.8 mm ~ 12 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**95.8° ~ 29.2°**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	**Acusense**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**