



P ▲ R ▲ D O X

Verkabelt vorhang volumetrisch

NV37M

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2 m
Winkelerkennung	5.7°
Erkennungsweite	10 m
Empfang	Haustiere Immunitätsmodus: 7,5 x 2 m / Scharf-Modus: 10 x 2 m
Haustiere Immunität	Bis zu 50 cm
Antimasking	Erkennung bis zu 30 cm
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	SI
Detektionstechnik	Vorhang volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10V ~ 15V
Amperezahl	20mA

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Verde / Rojo
Tamper	Dual

SENSOR

Sensor Typ	2 x passive Infrarotsensoren
Empfindlichkeitseinstellung	Interruptores DIP

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP54
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131
Umweltklasse	IV

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	123 x 61 x 43 mm
Nettogewicht	100 g

