



**HIKVISION**  
accessories

Leser innen / außen mit Karte  
em card

DS-K1802E

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -20 °C ~ 65 °C |
| Schutzart             | IP65           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

## EIGENSCHAFTEN

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Integrierter Controller | No |
| LED Anzeige             | Ja |
| Tonwarnung              | Ja |
| Watchdog design         | Ja |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Installation | Wand                          |
| Abmessungen  | 115.9 x 43.3 x 17 mm          |
| Material     | ABS-Kunststoff + Polycarbonat |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Serie             | Hika-P |
| Typ der Kontrolle | Leser  |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Stromversorgungsmodus | DC  |
| Spannung              | 12V |
| Verbrauch (w)         | 2W  |

## IDENTIFIZIERUNG

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Modus                 | Karte   |
| Typ der Karte         | EM card |
| Maximaler Leseabstand | 5 cm    |

## KOMMUNIKATION

|       |         |
|-------|---------|
| Modus | Wiegand |
|-------|---------|

## FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

|                |        |
|----------------|--------|
| Hauptprozessor | 8-bits |
|----------------|--------|

