



## A-CCTV

6 port-Switch mit 4 PoE-Ports

A-SWITCH-0604POE-60-G-IND

### STROM UND VERBRAUCH

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Stromversorgungsmodus           | DC        |
| Spannung                        | 48V ~ 57V |
| Standby Verbrauch               | 5W        |
| Verbrauch an                    | 120W      |
| Maximaler Verbrauch Port (PoE)  | 30W       |
| Maximaler Gesamtverbrauch (PoE) | 60W       |
| Inklusive Netzteil              | Nein      |

### ETHERNET PORTS

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| POE-Ports                        | 4               |
| Puertos Uplink                   | 1               |
| Glasfaseranschluss               | 1 x 1000        |
| 10 / 100 / 1000 Base-T           | 4               |
| POE Ports Geschwindigkeit        | 10 / 100 / 1000 |
| Geschwindigkeit der Uplink-Ports | 10/100/1000     |
| Anzahl der Ethernet-Ports        | 6               |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Installation           | DIN schiene / Desktop |
| Abmessungen            | 119 x 100 x 30 mm     |
| Material               | Metall                |
| Nettogewicht           | 360 g                 |
| Gewicht mit Verpackung | 440 g                 |

### SYSTEM (SWITCH)

|                     |    |
|---------------------|----|
| MAC Adressentabelle | 2K |
|---------------------|----|

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -40 °C ~ 80 °C |
| Schutzart             | IP40           |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |
| Blitzschutz           | 6KV            |

### EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Datenrate unterstützt              | 12 Gbps    |
| Geschwindigkeit der Paketumleitung | 8.928 Mpps |
| Maximale Übertragungsbereichweite  | 100 m      |
| Pufferspeicher                     | 2 Mb       |
| Industrieller                      | Ja         |

### NET STANDARD

|             |    |
|-------------|----|
| IEEE802,3af | Si |
| IEEE802,3at | Si |

