detnov

monoxid zentrale

CMD-501

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (MONOXID)

Messskala	**0 bis 300 ppm CO**
Maximale Entfernung der Zone	**2 km mit 1,5 mm² Kabel**
Niveles de extracción	**programmierbar von 0 bis 299 ppm**
Niveles de alarma	**Programable de 0 a 299 ppm**
Modos de funcionamiento	**Automatisch nach Maximalwerten / Automatisch nach Mittelwertbildung / AUS/EIN**
Angabe der Konzentration pro Zone	**Ja**
Energiesparmodus	**Ja**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-5 °C ~ 40 °C**
Schutzart	**IP30**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ZONAS (INCENDIO)

Maximale Anzahl der Zonen	**1**
Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone	**32**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	**Monoxid**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**90V ~ 264V**
Verbrauch (w)	**45W**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**439 x 268 x 112 mm**
Nettogewicht	**1780 g**
Gewicht mit Verpackung	**2400 g**

AUSGÄNGE (BRAND)

Alarmrelais	**1**
Absaugrelais	**2**

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	**UNE 23300**