



●detnov monoxid zentrale CMD-502

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (MONOXID)

Messskala	0 bis 300 ppm CO
Maximale Entfernung der Zone	2 km mit 1,5 mm² Kabel
Niveles de extracción	programmierbar von 0 bis 299 ppm
Niveles de alarma	Programable de 0 a 299 ppm
Modos de funcionamiento	Automatisch nach Maximalwerten / Automatisch nach Mittelwertbildung / AUS/EIN
Angabe der Konzentration pro Zone	Ja
Energiesparmodus	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-5 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP30
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ZONAS (INCENDIO)

Maximale Anzahl der Zonen	2
Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone	32

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Zentrale	Monoxid
------------------	----------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	90V ~ 264V
Verbrauch (w)	45W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	439 x 268 x 112 mm
Nettogewicht	1870 g
Gewicht mit Verpackung	2490 g

SALIDAS (INCENDIO)

Alarmrelais	1
Relé de extracción	2

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	UNE 23300
----------	------------------

