



HIKVISION
accessories

2 draht-monitor 7" DS-KH6320Y-WTE2

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	24V
Verbrauch (w)	4W
Amperezahl	800mA

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

BILDSCHIRM

Typ	TFT
Größe	7"
Auflösung	1024 x 600
Touch	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Draht
-------------	---------

KAPAZITÄT

Events	400 (200 Fotos / 200 Alarm Logs)
Warnmeldungen	200
Verlinkte IP-Kameras	16
Verlinkte Telefone	17

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / SIP / RSTP
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	8
RS485	1
Alarmausgang	2

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	200 x 140 x 23.6 mm

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Speichersteckplatz	SD bis zu 128Gb
--------------------	-----------------

