

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW3541R-ZAS-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	64 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	210 m
Beobachten (Offene Linse)	26 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	84 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	42 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	21 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2960 x 1668
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	3
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
LINSE	

technical datasheet

SMD 4.0	Ja	Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
STROM UND VERBRAUCH			
Stromversorgungsmodus	DC	Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Spannung	12V	Maximale Membranöffnung	F/1.5
Verbrauch (w)	10.5W	Blickwinkel	114° ~ 32°
Amperezahl	880mA	Minimale Fokusentfernung	800mm
PoE Stromversorgung	Ja	AUDIO (KAMARAS)	
PoE Typ	PoE 802.3af	Eingebautes Mikrofon	Ja
UMGEBUNG			
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	Audio Eingang	1 Eingang
Schutzart	IP67	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Antivandalismus	IK10	Audioausgabe	1
Verwendung	Innen / Außen	SPEICHER	
Maximale Feuchtigkeit	95%	MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
MATERIAL UND ABMESSUNGEN			
Abmessungen	94 x 122 (Ø) mm	Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Material	Metall	Speicheranomalie	Ja
Nettogewicht	520 g	ACHSE	
Gewicht mit Verpackung	790 g	Bewegung	3-Axis
ALLGEMEINE INFORMATIONEN			
Serie	Wiz Sense		
Technologie	IP		
Art der Kamera	Minidome		
SYSTEM (KAMERAS)			
RAM Speicher	512 MB		
ROM Speicher	128 MB		
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)			
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang		