## technical datasheet





#### Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

#### IPC-HDBW3541R-ZAS-S2

VIDEO (KAMARAS)  Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Ja		Ja, typ S, G und T
HLC		Maximale Benutzeranzah	
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC		Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	<b>Ја</b>	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-Modus	Farbe	ENTFERNUNG DORI	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Detektieren (Offene Linse)	
Nebelschutz System	Ja	Detektieren (Geschlossene Linse)	
Art des Kodex	CBR / VBR	Detektieren (Geschlossene Linse)  Beobachten (Offene Linse)  210 n	
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Beobachten (Geschlosse	
Kompression	H.265 / H.264	Erkennen (Offene Linse)	13 m
EIS	Ja	Erkennen (Geschlossene	
Main stream 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)		Identifizieren (Offene Lin:	
Sub stream	704 × 576	Identifizieren (Geschlosse	·
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	identifizieren (deseniosse	ZIIII
Wasserzeichen	Ja	BILD	
Anti Flimmern	Ja	Sensor CMOS	
Spiegel	On / Off	Sensorauflösung	2960 x 1668
SSA	Si	Sensorgröße	1/2.7'
		Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
VIDEOANALYSE	Analytik mit Personen-	Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Szenenwechsel	Ja	NACHTSICHT	
Linienüberschreitung	Ja	Nachtsicht	40 m
Intrusion	Ja	Nachtsichtmodus IR	
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Anzahl der LEDs	3
Audioerkennung	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Video Tamper	Sí	Starlight	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	UMGEBUNG	Ja

# technical datasheet

Ja	SMD 4.0
	STROM UND VERBRAU
DC	Stromversorgungsmod
12V	Spannung
10.5W	Verbrauch (w)
880mA	Amperezahl
Ja	PoE Stromversorgung
PoE 802.3af	РоЕ Тур
	LINSE
Optischer Zoom (gesteuert)	Linsen Typ
2.7 mm ~ 13.5 mm	Brennweite
F/1.5	Maximale Membranöffnung
114° ~ 32°	Blickwinkel
800mm	Minimale Fokusentfernung
	AUDIO (KAMARAS)
Ja	Eingebautes Mikrofon
1 Eingang	Audio Eingang
/ G.711U / G.723 / G.726 / PCM	Audiokomprimierung
1	Audioausgabe
N	ALLGEMEINE INFORMA
Wiz Sense	Serie
IP	Technologie
Minidome	Art der Kamera
	SYSTEM (KAMERAS)
512 MB	RAM Speicher
312 MD	

Alarm

1 Eingang / 1 Ausgang

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	94 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	520 g
Gewicht mit Verpackung	<b>7</b> 90 g
SPEICHER	

### ACHSE

MicroSD-Karte

Speichersystem
Speicheranomalie

Bewegung **3-Axis** 

Bis zu 256Gb

Ja

NAS / FTP / SFTP / Micro SD

