



## Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

**HAC-HDW2501T-Z-A-S2**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>                                    |
| BLC                | <b>Ja</b>                                             |
| HLC                | <b>Ja</b>                                             |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                             |
| AGC                | <b>Ja</b>                                             |
| AWB                | <b>Ja</b>                                             |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                   |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                          |
| Video Ausgang      | <b>1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch</b>                                    |
| Digitaler Zoom     | <b>4x</b>                                             |
| Privacy mask       | <b>Bis 8 Zonen</b>                                    |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                             |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                       |

### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2880 x 1620</b>     |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.7"</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.001Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 65dB</b>   |

### LINSE

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Linsen Typ                | <b>Optischer Zoom (gesteuert)</b> |
| Brennweite                | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>           |
| Maximale Membranöffnung   | <b>F/1.6</b>                      |
| Blickwinkel               | <b>31.4° ~ 113°</b>               |
| Minimale Fokussentfernung | <b>800mm</b>                      |
| Autofokus                 | <b>Ja</b>                         |

### UMGEBUNG

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
|--------------------|-----------------------|

### ENTFERNUNG DORI

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse)          | <b>64 m</b>  |
| Detektieren (Geschlossene Linse)    | <b>210 m</b> |
| Beobachten (Offene Linse)           | <b>26 m</b>  |
| Beobachten (Geschlossene Linse)     | <b>84 m</b>  |
| Erkennen (Offene Linse)             | <b>13 m</b>  |
| Erkennen (Geschlossene Linse)       | <b>42 m</b>  |
| Identifizieren (Offene Linse)       | <b>6 m</b>   |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | <b>21 m</b>  |

### NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>60 m</b>                  |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>                    |
| Anzahl der LEDs | <b>2</b>                     |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |
| Smart IR        | <b>Ja</b>                    |
| Starlight       | <b>Ja</b>                    |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Verbrauch (w)         | <b>7.9W</b>  |
| Amperezahl            | <b>660mA</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Abmessungen            | <b>104.8 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>             |
| Nettogewicht           | <b>600 g</b>              |
| Gewicht mit Verpackung | <b>760 g</b>              |

### ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

### AUDIO (KAMARAS)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b> |
|----------------------|-----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Schutzart | <b>IP67</b> |
|-----------|-------------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Verwendung | <b>Innen / Außen</b> |
|------------|----------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b> |
|-----------------------|------------|

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|             |               |
|-------------|---------------|
| Technologie | <b>HD-CVI</b> |
|-------------|---------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |
|----------------|-----------------|

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | <b>PRO</b> |
|-------|------------|

