Ip Rekorder für 16 Kanäle und 32 mpx Auflösung

NVR5216-EI

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**32 Mpx**
Eingangs Bandbreite	**384Mbps**
Videokomprimierung	**H.265 / H.264**
Aufnahmemodus	**Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm / POS**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM**
Auflösung	**32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF**
Ausgabe Bandbreite	**384Mbps**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	**1**
Geschwindigkeit RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Ja**
Fernansicht	**Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**4**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**1**
Alarmausgang	**2**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**1**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**4K**
Resolución VGA	**4K**
Ähnliche Videosignale	**HDMI und VGA**

UMGEBUNG

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Desk / Rack**
Abmessungen	**375 x 284.3 x 53 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**1550 g**
Gewicht mit Verpackung	**2750 g**
Rahmen	**1U**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Privacy Mask	**Ja**
Gesichtserkennug	**Ja, 2 Kanäle, bis zu 12 Bilder / sec**
Personenzähler	**Sí**
SMD PLUS	**Ja, 8 Kanäle (Mensch / Fahrzeug-Klassifizierung)**
Bewegungserkennung	**Ja**
Acupick (intelligente Objektsuche)	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**10W**
Amperezahl	**4000mA**

METADATEN

Gesicht	**Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck**
Fahrzeug	**Nummernschild / Nummernschildfarbe / Fahrzeugmodell / Fahrzeuglogo / Fahrzeugdekorationen / Anruf / Sicherheitsgurt**
Menschlicher Körper	**Kleidungsstil / Kleidungsfarbe / Farbe / Hut / Handtasche ...**
Nicht motorisiertes Fahrzeug	**Typ / Farbe / Helm / Personen im Fahrzeug**

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**
Sicherungskopiemodus	**USB-Gerät / Netzwerkgerät**
Synchronisierte Wiedergabe	**16**

GESICHTSERKENNUNG

technical datasheet

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**93%**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**2**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**16 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	**Serie 5**
Technologie	**IP**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Integrierter Prozessor Industriequalität**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	**4 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal**

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Gesichter	**12 rostros procesados por segundo**
Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	**2-Kanal-Video-Gesichtserkennung**
Datenbankverwaltung	**Bis zu 20 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**

VIDEO

IP Kanäle	**16**