technical datasheet



ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Ip Rekorder für 8 Kanäle und 6 mpx Auflösung

NVR1108HS-W-S2-CE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN		MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Anzahl der Ports	1	Installation	Desk / Rack
RJ45 Geschwindigkeit	70 /700 \ //	Abmessungen 260 x	247.6 x 203.9 mm
RJ45	10 / 100 Mbps	Material	Metall
Mobile Geräte Androi	d / IOS (Apple)	Nettogewicht	860g
ONVIF	Ja	Gewicht mit Verpackung	1550 g
Fernansicht Smartphone-Ap	/ser (ActiveX) / p / Smart PSS- Software	Rahmen	10
Wi-Fi Si, IEEE	802.11 B / G / N	STROM UND VERBRAUCH	
P2P Ja		Stromversorgungsmodus	DC
Software	SmartPSS	Spannung	12V
App iI	DMSS / gDMSS	Verbrauch (w)	10W
Drahtlose Ja, mit 1 Klick / inn	erhalb von 120	Amperezahl	1500mA
	ach dem Start	UMGEBUNG	
AUFNAHME		Betriebstemperatur	-10 °C ~ 45 °C
Maximale	6 Мрх	Verwendung	Innen
Aufnahmeauflösung Fingenge Dandhreite 40Mbps (verkal)		Maximale Feuchtigkeit	93%
	ntloser Modus)	SPEICHER	
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
Aufnahmemodus Manuell / Programmiert / Bewegungserkennung / Alarm		Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Audiokomprimierung G.711A / G.711U	J / G.726 / PCM	Typ HDD	3,5 SATA"
Auflösung 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1		AUDIO	
Ausgabe Bandbreite	20Mbps	Audio Eingänge	1
VIDEO AUSGANG		Audio Ausgänge	1
Anzahl der HDMI Ausgänge	1	INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM	
Anzahl der VGA Ausgänge 1		Privacy Mask	Ja
Auflösung HDMI	1080P	Bewegungserkennung	Ja
Ähnliche Videosignale F	HDMI und VGA	VIDEO	
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKO	PIE	IP Kanäle	8
Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1/4/8/9		
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät		
Synchronisierte Wiedergabe	8		

technical datasheet

Serie	Wi-Fi
Technologie	ΙP

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor Integrierter Prozessor Industriequalität

Betriebssystem Embedded LINUX

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0 **2**

