

## HIKVISION®

### Ip Rekorder für 16 Kanäle und 12 mpx Auflösung

#### DS-7616NXI-K2/16P



#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| PoE Ports               | 16                                                    |
| Anzahl der Ports RJ45   | 1                                                     |
| Geschwindigkeit RJ45    | 10 / 100 / 1000 Mbps                                  |
| Maximale Benutzeranzahl | 128                                                   |
| Mobile Geräte           | Android / IOS (Apple)                                 |
| ONVIF                   | Ja                                                    |
| Fernansicht             | Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. |
| PoE Typ                 | 802.3at / af                                          |
| PoE Verbrauch           | 200W                                                  |
| Software                | IVMS                                                  |
| App                     | Hik-Connect                                           |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Installation           | Desk / Rack       |
| Abmessungen            | 385 x 315 x 52 mm |
| Material               | Metall            |
| Nettogewicht           | 2600 g            |
| Gewicht mit Verpackung | 3530 g            |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | AC          |
| Spannung              | 100V ~ 240V |
| Verbrauch (w)         | 15W         |

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|                |   |
|----------------|---|
| Alarmeinangang | 4 |
| USB 2.0        | 2 |
| Alarmausgang   | 1 |

#### SPEICHER

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Anzahl der zugelassenen Festplatten | 2         |
| Maximale Festplattengröße (Einheit) | 10 TB     |
| Typ HDD                             | 3,5 SATA" |

#### VIDEO

|           |    |
|-----------|----|
| IP Kanäle | 16 |
|-----------|----|

#### AUFNAHME

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Aufnahmearbeitung | 12 Mpx                                                                                               |
| Eingangs Bandbreite        | 160Mbps                                                                                              |
| Videokomprimierung         | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                      |
| Audiokomprimierung         | G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC                                                                |
| Auflösung                  | 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Ausgabe Bandbreite         | 160Mbps                                                                                              |

#### VIDEO AUSGANG

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Anzahl der HDMI Ausgänge | 1     |
| Anzahl der VGA Ausgänge  | 1     |
| Auflösung HDMI           | 4K    |
| VGA-Auflösung            | 1080P |
| Unabhängige Videosignale | Ja    |

#### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 55 °C |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

#### AUDIO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Audio Eingänge                    | 1  |
| Audio Ausgänge                    | 1  |
| Audio bidirektional (Full-duplex) | Ja |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |          |
|-------------|----------|
| Serie       | Acusense |
| Technologie | IP       |

#### INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Ja      |
| Bewegungserkennung              | Ja, 2.0 |

#### REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Synchronisierte Wiedergabe | 16 |
|----------------------------|----|

Auflösung IP Kameras **12 Megapíxeles**

## GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung **1 Kanal Video  
Gesichtserkennung / 4 Kanäle  
Gesichtsfotoerkennung**

Datenbankverwaltung **Bis zu 16 Datenbanken mit  
insgesamt 20.000 Gesichtern**

## PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse **2 Kanäle**

