



Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

IPC-HDW2241TM-S

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4.2W

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	6 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	107°
Minimale Fokussentfernung	700mm

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	44 m
Beobachten	18 m
Erkennen	9 m
Identifizieren	4 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	480 g

technical datasheet

Amperezahl	350mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	128 MB

Gewicht mit Verpackung	660 g
------------------------	--------------

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Serie 2X41
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMERAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

