



## Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDW2449TM-S-IL

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>20fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Farbe</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)</b>
Sub stream	<b>704 × 576</b>
Wasserzeichen	<b>Ja</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
Anzahl der LEDs	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Full Color	<b>Ja</b>
Weiß Licht	<b>1</b>
Weißlichtabstand	<b>30 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2688 x 1520</b>
Sensorgröße	<b>1/2.9"</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>6 Benutzer</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Managment	<b>DSS / DMSS</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Netzwerktrennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>
Onlinesicherheit	<b>Ja</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>
Intrusion	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja (4 Zonen)</b>
Video Tamper	<b>Si</b>
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>
SMD PLUS	<b>Ja</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>4.4W</b>
Amperezahl	<b>370mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>64 m</b>
-------------	-------------

# technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
---------------------------------	------------------------

Minimale Beleuchtung	<b>Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux</b>
----------------------	---

Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>
------------------	----------------------

## LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
------------	--------------

Brennweite	<b>2.8 mm</b>
------------	---------------

Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>
-------------------------	--------------

Blickwinkel	<b>95°</b>
-------------	------------

Minimale Fokussentfernung	<b>900mm</b>
---------------------------	--------------

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>99.1 x 121.9 (Ø) mm</b>
-------------	----------------------------

Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
----------	------------------------------

Nettogewicht	<b>460 g</b>
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	<b>670 g</b>
------------------------	--------------

## SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
---------------	---------------------

Speichersystem	<b>FTP / SFTP / Micro SD</b>
----------------	------------------------------

Speicheranomalie	<b>Ja</b>
------------------	-----------

## SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	<b>128 MB</b>
--------------	---------------

ROM Speicher	<b>128 MB</b>
--------------	---------------

Beobachten	<b>25 m</b>
------------	-------------

Erkennen	<b>13 m</b>
----------	-------------

Identifizieren	<b>6 m</b>
----------------	------------

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>Wiz Sense</b>
-------	------------------

Technologie	<b>IP</b>
-------------	-----------

Art der Kamera	<b>Minidome</b>
----------------	-----------------

## AUDIO (KAMERAS)

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
----------------------	-----------

Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>
--------------------	--------------------------------------

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

