## technical datasheet



NACHTSICHT



## Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDW3441EM-S-S2

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-Modus	Farbe	BILD	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensor	CMOS ®
Nebelschutz System	Ja	Sensorauflösung	2688 x 1520
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.9'
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Elektronische	
Kompression	H.265 / H.264	verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Sub stream	704 × 576	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	STROM UND VERBRAUCH	
Wasserzeichen	Ja	Stromversorgungsmodus	DC
Spiegel	On / Off	Spannung	12V
AI SSA	Ja	Verbrauch (w)	7.1W
VIDEOANALYSE		Amperezahl	600mA
	Analytik mit Personen-	PoE Stromversorgung	Ja
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Szenenwechsel	Ja	LINSE	
Linienüberschreitung	Ja	Linsen Typ	Fixes
Intrusion	Ja	Brennweite	2.8 mm
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Maximale Membranöffnun	
Audioerkennung	Ja	Blickwinkel	102°
Video Tamper	Sí	Minimale Fokusentfernung	
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	UMGEBUNG	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SMD 4.0	Ја	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C

## technical datasheet

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	64 m
Beobachten	25 m
Erkennen	13 m
	6 m
Identifizieren  MATERIAL UND ABMESS	UNGEN
MATERIAL UND ABMESS Abmessungen	UNGEN 93.6 x 106 (Ø) mm
MATERIAL UND ABMESS Abmessungen Material	UNGEN 93.6 x 106 (Ø) mm Metall
MATERIAL UND ABMESS Abmessungen Material Nettogewicht	UNGEN 93.6 x 106 (Ø) mm Metall 500 g
MATERIAL UND ABMESS Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung	UNGEN 93.6 x 106 (Ø) mm Metall 500 g
MATERIAL UND ABMESS Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung SPEICHER	93.6 x 106 (Ø) mm Metall 500 g 690 g
MATERIAL UND ABMESS Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung SPEICHER MicroSD-Karte	93.6 x 106 (Ø) mm Metall 500 g 690 g Bis zu 256Gb
MATERIAL UND ABMESS Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung SPEICHER MicroSD-Karte Speichersystem	93.6 x 106 (Ø) mm  Metall  500 g  690 g  Bis zu 256Gb
MATERIAL UND ABMESS Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung SPEICHER MicroSD-Karte Speichersystem Speicheranomalie	93.6 x 106 (Ø) mm  Metall  500 g  690 g  Bis zu 256Gb  NAS / FTP / SFTP / Micro SD

Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
SYSTEM (KAMERAS)	
Reset Taste	Ja
RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB
ACHSE	
Reweauna	3-Axis

